


# Herramientas insertables

## 735/65 Carraca acoplable con dentado fino


reversibles, 60 dientes, capacidad de carga hasta 650 N·m, para llaves dinamométricas tño. 65.



| Código      | "   | mm    | b mm | h mm | S mm | ΔΔ g |
|-------------|-----|-------|------|------|------|------|
| 58 25 10 65 | 3/4 | 22x28 | 61   | 35   | 55   | 1100 |


## 735/100 Carraca acoplable

con cuadradillo pasante acoplable, 30 dientes.




| Código      | "   | mm    | b mm | h mm | S mm | ΔΔ g |
|-------------|-----|-------|------|------|------|------|
| 58 25 01 00 | 3/4 | 22x28 | 76   | 42   | 55   | 1893 |

## 734/100 Herramienta acoplable de cuadradillo



| Código      | "   | mm    | b mm | h mm | S mm | ΔΔ g |
|-------------|-----|-------|------|------|------|------|
| 58 24 01 00 | 3/4 | 22x28 | 43   | 42   | 55   | 1171 |


## 731/100 Herramientas acoplables de boca fija



| Código      | mm | mm    | b mm | h mm | S mm | ΔΔ g |
|-------------|----|-------|------|------|------|------|
| 58 21 10 24 | 24 | 22x28 | 50   | 13   | 55   | 628  |
| 58 21 10 27 | 27 | 22x28 | 56   | 14   | 55   | 648  |
| 58 21 10 30 | 30 | 22x28 | 63   | 15   | 55   | 695  |
| 58 21 10 32 | 32 | 22x28 | 67   | 15   | 55   | 713  |
| 58 21 10 34 | 34 | 22x28 | 72   | 15   | 55   | 739  |
| 58 21 10 36 | 36 | 22x28 | 74   | 15   | 55   | 727  |
| 58 21 10 41 | 41 | 22x28 | 84   | 16   | 55   | 902  |
| 58 21 10 46 | 46 | 22x28 | 94   | 17   | 55   | 952  |
| 58 21 10 50 | 50 | 22x28 | 104  | 18   | 55   | 1074 |
| 58 21 10 55 | 55 | 22x28 | 114  | 19   | 55   | 1174 |
| 58 21 10 60 | 60 | 22x28 | 124  | 20   | 55   | 1230 |

## 732/100 Herramientas acoplables de boca en estrella

AS-drive




| Código      | mm | mm    | b mm | h mm | S mm | ΔΔ g |
|-------------|----|-------|------|------|------|------|
| 58 22 10 24 | 24 | 22x28 | 43   | 15   | 55   | 629  |
| 58 22 10 27 | 27 | 22x28 | 43   | 15   | 55   | 619  |
| 58 22 10 30 | 30 | 22x28 | 46   | 16   | 55   | 632  |
| 58 22 10 32 | 32 | 22x28 | 49   | 16   | 55   | 625  |
| 58 22 10 34 | 34 | 22x28 | 52   | 17   | 55   | 638  |
| 58 22 10 36 | 36 | 22x28 | 54   | 17   | 55   | 631  |
| 58 22 10 41 | 41 | 22x28 | 61   | 18   | 55   | 642  |
| 58 22 10 46 | 46 | 22x28 | 66   | 19   | 55   | 640  |
| 58 22 10 50 | 50 | 22x28 | 75   | 20   | 55   | 713  |
| 58 22 10 55 | 55 | 22x28 | 84   | 21   | 55   | 791  |
| 58 22 10 60 | 60 | 22x28 | 93   | 22   | 55   | 885  |

## 737/100 Útil acoplable por soldadura

pavonada. Con el fin de evitar deterioros por temperaturas elevadas, el pasador de retención, el muelle y la arandela de contacto se montan después de haber unido la herramienta por soldadura.

En el suministro se incluyen las correspondientes instrucciones.



| Código      | medida de soldadura h x b mm | mm    | AL mm | L mm | ΔΔ g |
|-------------|------------------------------|-------|-------|------|------|
| 58 27 01 00 | 15 x 50                      | 22x28 | 32    | 24   | 521  |

## 7370/100 Adaptador acoplable


para utilizar con herramientas insertables con cuadradillo interior 24,5 x 28 mm en llaves dinamométricas con cuadradillo interior 22 x 28 mm. ¡Atención! Modificación de los valores de ajuste de la llave dinamométrica (ver observaciones pág. 189).



| Código      | mm    | mm      | L mm | S mm | ΔΔ g |
|-------------|-------|---------|------|------|------|
| 58 29 11 00 | 22x28 | 24,5x28 | 85   | 100  | 563  |

## 735/80 Carraca

con cuadradillo pasante acoplable, 30 dientes.



| Código      | "   | mm      | b mm | h mm | S mm | ΔΔ g |
|-------------|-----|---------|------|------|------|------|
| 58 25 00 80 | 3/4 | 24,5x28 | 76   | 43   | 95   | 2000 |